

TOPGEAR SYN GT EP 75W-80

Полностью синтетическое автомобильное
трансмиссионное масло API GL-4

Описание

TOPGEAR SYN GT EP 75W-80 – полностью синтетическое автомобильное трансмиссионное масло с максимальной эффективностью, специально разработанное для использования в автомобильных коробках передач и трансмиссиях. Тщательно сбалансированный состав разработан для сведения к минимуму образования отложений, уменьшения износа и защиты желтых металлов.

Особенности

- ❖ Хорошие низкотемпературные свойства благодаря полностью синтетической основе.
- ❖ Противозадирные и противоизносные свойства, полученные за счет стабильных присадок.
- ❖ Защита от коррозии деталей из черных и цветных металлов.
- ❖ Долгий срок службы масла благодаря устойчивости к окислению и загущению масла.
- ❖ Хорошая термическая стабильность и антипенные свойства.

Применение

TOPGEAR SYN GT EP 75W-80 подходит для механических коробок передач, трансмиссий и рулевых механизмов в автомобильном оборудовании, для которых требуется API GL-4.

Соответствует спецификациям:

API GL-4, MIL-PRF-2105E, ZF TE-ML 02A/06L/08/17A

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	TOPGEAR SYN GT EP
Класс вязкости	SAE J 300	75W-80
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,84
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	230
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	55
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	9,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	146
Температура застывания, °C	ASTM D 97	<-45

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промыть точки контакта после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 02/2023-01

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru rnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.