

### Описание

**RHINOX GP8 EC3 5W-30** – полностью синтетическое моторное масло, совместимое с последними нормами токсичности выбросов, разработанное для удовлетворения строгих требований к длительным интервалам замены масла современных бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром или без него.

### Особенности

- ❖ Усовершенствованная совместимость с требованиями по выбросам способствует защите окружающей среды.
- ❖ Очень хорошие фрикционные характеристики обеспечивают повышенную экономию топлива.
- ❖ Превосходная защита, особенно в автомобилях с большим пробегом.
- ❖ Контролирует образование отложений и шлама, поддерживая чистоту деталей двигателя.
- ❖ Сохраняет смазочные свойства даже в экстремальных условиях эксплуатации.
- ❖ Защищает двигатель от коррозии и износа благодаря содержащимся в нем специальным присадкам.

### Применение

**RHINOX GP8 EC3 5W-30** подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, а также в газовых двигателях. Полностью совместимо с сажевым фильтром.

### Соответствует спецификациям:

API SN, ACEA C3, MB 229.31 & MB 229.51, BMW LL-04

### Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	<b>RHINOX GP8 EC3</b>
Класс вязкости		<b>5W-30</b>
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	71,5
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	12,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	173
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,838
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	240
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45

### Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

### Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промыть точки контакта после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 06/2022-01

Официальный дистрибьютор PetroViscol  
ГК Чайка  
Ростов-на-Дону

*«Золотой стандарт смазочных материалов»*

Тел. +7-(863)-268-80-80  
www.petroviscol.ru [rnd@chaykagroup.ru](mailto:rnd@chaykagroup.ru)



Производство сертифицировано  
по ISO 9001, 14001 и 18001.