

RHINOX GP8 SYNTHETIC 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло
нового поколения для легковых автомобилей

Описание

RHINOX GP8 SYNTHETIC 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное для обеспечения длительной эксплуатации современных бензиновых и дизельных двигателей (без сажевых фильтров) в различных условиях эксплуатации.

Особенности

- ❖ Обеспечивает превосходную защиту от износа деталей двигателя.
- ❖ Превосходная термическая и окислительная стабильность позволяет сохранять характеристики в течение длительных интервалов замены масла.
- ❖ Превосходная текучесть в холодных погодных условиях обеспечивает быструю смазку деталей двигателя при первом пуске.
- ❖ Низкая испаряемость снижает расход масла, а также способствует уменьшению загрязнений.

Применение

RHINOX GP8 SYNTHETIC 5W-40 подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе оснащенных турбокомпрессором.

Спецификации и Рекомендации:

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, RN 0700/0710

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	RHINOX GP8 SYNTHETIC
Класс вязкости	SAE J 300	5W-40
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	85,5
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	14,05
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,846
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	242
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-44

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промыть точки контакта после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 06/2022-01

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru mnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.