

**Описание**

**GREXX LITH MOLY EP 2** - смазка на основе литиевого мыла, высокоочищенных базовых масел и дисульфида молибдена высокой степени чистоты и тонкости помола.

**Особенности**

- ❖ Отличная механическая стабильность
- ❖ Высокая стойкость к окислению
- ❖ Длительный срок службы
- ❖ Высокая стойкость к смыванию водой
- ❖ Хорошая защита от коррозии.

**Применение**

**GREXX LITH MOLY EP 2** – это высококачественная многоцелевая пластичная смазка с твердой добавкой в виде дисульфида молибдена, которая обеспечивает отличные противоизносные свойства. Рекомендуются для подшипников, втулок и другого оборудования подверженному ударным нагрузкам при высокой влажности. Хорошо работает во внедорожной технике и опорно-сцепных устройствах седельных тягачей, в диапазоне рабочих температур от -25°C до +130°C

**Типичные физические и химические свойства**

Показатель	Метод	GREXX LITH MOLY EP 2
Цвет	Визуально	Черный
Загуститель	-	Литиевое мыло
Базовое масло	-	Минеральное
Рабочая пенетрация (1/10 мм)	ASTM D 217	265-295
Класс NLGI	-	2
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	185
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сСт	ASTM D 445	220
Антикоррозионные свойства (Emcor-test)	DIN 51802	0-1
Вымывание водой (1 ч., 79°C), потеря веса	ASTM D 1264	<6%
Испытание в подшипнике автомобильного колеса, потеря веса смазки	ASTM D 1263	макс. 3%, отлично
Нагрузка сваривания по методу ЧШМ, кг	ASTM D 2596	>315

**Упаковка и хранение**

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

**Здоровье и безопасность труда**

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Дата редакции: 04/2023

**Официальный дистрибьютор PetroViscol**  
**ГК Чайка**  
**Ростов-на-Дону**

*«Золотой стандарт смазочных материалов»*