

Описание

VISCAST GB 40 — представляет собой смазку для форм из пенобетона с высокой вязкостью, состоящую из высокоочищенных базовых масел и специальных разделительных добавок. Обеспечивает отделение бетона от формы с превосходными свойствами поверхности. Обладает высокой смазывающей способностью благодаря содержащимся в нем жирным кислотам, что способствует увеличению срока службы пресс-формы и эффективности работы.

Особенности

- ❖ Обеспечивает отличное отделение от формы.
- ❖ Предотвращает образование пыли на пресс-формах.
- ❖ Защищает пресс-формы от коррозии.
- ❖ Способствует увеличению срока службы формы.
- ❖ Обеспечивает превосходное качество поверхности.
- ❖ Устойчив к температурам отверждения.

Применение

VISCAST GB 40 можно наносить как вручную, так и автоматическим распылением. Важно, чтобы формы после нанесения были чистыми.

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	VISCAST GB 40
Внешний вид	Визуально	Светло-коричневая жидкость
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,90
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	140
Температура вспышки (СОС), °C	ASTM D 92	>220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Макс. -6

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 5 лет.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Дата редакции: 03/2022