

На основе растворителя,
 оставляет восковую пленку

Описание

RUSTSTOP SF 31 – представляет собой смесь растворителя и качественных присадок который оставляет тонкую восковую пленку, защищающие металлические изделия от коррозии. Не содержит бария и тяжелых металлов. Обладает превосходными водоотделяющими и водовытесняющими свойствами, обеспечивая однородность пленки. Не оставляет пятен.

Особенности

- ❖ Исключительная защита от влаги, в том числе солевого тумана.
- ❖ Отличные водовытесняющие и смачивающие свойства.
- ❖ Не вызывает коррозию цветных металлов.
- ❖ Не содержит бария и других тяжелых металлов.

Применение

RUSTSTOP SF 31 можно наносить кистью или окунанием. Подходит для использования на необработанных и фосфатированных металлических поверхностях. После нанесения оставляет тонкую восковую пленку. Превосходная защита от ржавчины делает его пригодным для использования в промышленности, строительстве, горнодобывающей промышленности и судостроении.

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	RUSTSTOP SF 31
Внешний вид	Визуально	Прозрачная коричневая жидкость
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	>60
Плотность при 15°С, г/см3	ASTM D 4052	0,815
Кинематическая вязкость при 40°С, сСт	ASTM D 445	3-4
Толщина пленки, мкм	-	2
Время защиты от коррозии:		
- в помещении, месяцы	-	12
- на открытом воздухе, месяцы	-	6
Время высыхания при 20°С, мин.	-	90

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 2 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Дата редакции: 09/2018

Официальный дистрибьютор PetroViscol
 ГК Чайка
 Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
 www.petroviscol.ru rnd@chaykagroup.ru



-Производство сертифицировано по ISO 9001, 14001 и 18001.