

Описание

ENGINA SHPD 15W-40 – всесезонное моторное масло, созданное на основе минеральных базовых масел премиум-класса и современных присадок для обеспечения превосходной защиты дизельных двигателей от износа, коррозии и окисления.

Особенности

- ❖ Поддерживает чистоту двигателя, предотвращая образование отложений и нагаров.
- ❖ Способствует эффективности сгорания и максимальной выходной мощности.
- ❖ Снижает химическое воздействие остатков кислоты в камере сгорания за счет образования пленки масла на деталях двигателя.
- ❖ Увеличивает межремонтный период двигателя.

Применение

ENGINA SHPD 15W-40 рекомендуется для дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в том числе в тяжелых условиях и вне дорог.

Соответствует спецификациям:

API CI-4, ACEA E7, MB 228.3, RENAULT RD-2, CAT ECF-2, CUMMINS CES 20078, MAC EO-N, MAN M 3275, MTU TYPE 2, VOLVO VDS-3, DEUTZ DQC-III, DDC 93K215

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	ENGINA SHPD
Класс вязкости	SAE J 300	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	114
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	15,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	139
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,888
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	>230
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	11,5
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-36
Сульфатная зольность, %	ASTM D 894	1,5

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье человека и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 04/2023

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru mnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.