

Описание

ENGINEA CNG/LNG 15W-40 — всесезонное моторное масло, созданное на основе минеральных базовых масел премиум-класса и специального пакета присадок, для двигателей использующих в качестве топлива сжиженный/сжатый природный газ (CNG/LNG), обеспечивающее превосходную защиту от окисления, отложений на поршне, коррозии и увеличенный интервал замены.

Особенности

- ❖ Улучшенный контроль отложений, формула с низким содержанием цинка.
- ❖ Поддерживает двигатель в чистоте, предотвращая образование отложений и остатков
- ❖ Эффективно защищает двигатель в тяжелых режимах работы, включая «старт-стоп» и в условия низкотемпературных запусков.
- ❖ Снижает химическое воздействие кислот в камере сгорания за счет образования защитной пленки на металлических поверхностях.
- ❖ Увеличивает интервалы замены масла.

Применение

ENGINEA CNG/LNG 15W-40 специально разработано для использования в транспортных средствах большой грузоподъемности, работающих на сжатом и сжиженном газе в тяжелых внедорожных условиях.

Соответствует спецификациям:

CUMMINS CES 20092, CES 20085, DDC 93K216, VOLVO CNG, RENAULT RGD, MB. 226.9

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	ENGINEA CNG/LNG 15W-40
Класс вязкости	SAE J 300	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	105
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	14,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	143
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,874
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	243
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	6,9
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-36

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промыть точки контакта после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 01/2020-02

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru rnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.