

#### Описание

**GREXX CALITH EP 222 R** – высококачественная многоцелевая противозадирная (EP) смазка на основе литий-кальциевого мыла и базовых масел с высоким индексом вязкости. Содержит антиоксиданты, ингибиторы ржавчины и коррозии и EP/AW присадки. Это современная многоцелевая противозадирная смазка, которая может использоваться в различных областях применения в заданных температурных пределах. Она обладает полезными свойствами обоих типов мыла, такими как высокая температура каплепадения благодаря литиевому мылу и устойчивость к вымыванию водой благодаря содержанию кальциевого мыла.

#### Особенности

- ❖ Превосходная механическая стабильность.
- ❖ Высокая стойкость к окислению.
- ❖ Отличная несущая способность.
- ❖ Высокая стойкость к старению.
- ❖ Высокая стойкость к вымыванию.
- ❖ Широкий температурный диапазон использования.
- ❖ Хорошая защита от коррозии.
- ❖ Подходит для централизованных систем смазки.

#### Применение

**GREXX CALITH EP 222 R** высококачественная многоцелевая пластичная смазка с противозадирными свойствами, которая может использоваться как в промышленности, так и в автомобильном транспорте. Подходит для смазывания подшипников скольжения и качения, работающих в условиях высоких давлений, ударных нагрузок и вибраций в диапазоне температур применения от -20°C до +130°C.

#### Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	<b>GREXX CALITH EP 222 R</b>
Внешний вид	Визуально	Красный
Загуститель	-	Литий-кальциевый
Базовое масло	-	Минеральное
Пенетрация (1/10 мм)	ASTM D 217	265 - 295
Класс NLGI	-	2
Температура каплепадения, °C	ASTM D 2265	180
Антикоррозионные свойства, при 52°C	ASTM D 1743	Выдерживает
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сСт	ASTM D 445	220
Нагрузка ЧШМ, кг	ASTM D 2596	>300

### Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

### Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 03/2022-02

Официальный дистрибьютор PetroViscol  
ГК Чайка  
Ростов-на-Дону

Тел. +7-(863)-268-80-80  
[www.petroviscol.ru](http://www.petroviscol.ru) [md@chaykagroup.ru](mailto:md@chaykagroup.ru)

*«Золотой стандарт смазочных материалов»*



-Производство сертифицировано  
по ISO 9001, 14001 и 18001.