

### Описание

Серия **CIRCULA C** представляет собой высококачественные циркуляционные масла, не содержащие цинка, произведенные по передовой технологии, с вязкостью, которая обеспечивает текучесть при низких температурах и практически не меняется при нормальных рабочих температурах.

### Особенности

- ❖ Работа в широких температурных диапазонах благодаря высокому индексу вязкости.
- ❖ Подходящая вязкость для процессов применения
- ❖ Низкая температура застывания
- ❖ Низкое пенообразование и хорошая деэрация
- ❖ Совместимость с уплотнительными элементами
- ❖ Отличная фильтруемость

### Применение

Масла серии **CIRCULA C** используются в гидравлических силовых коммуникационных инструментах, верстаках, циркуляционных системах, движущихся элементах конструкций, машинах для литья пластмасс под давлением и экструзии, пневматических системах, подшипниках скольжения или роликовых подшипниках, высокоскоростных точках (шпинделях) и других устройствах передачи мощности, где требуется низкая вязкость.

### Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	CIRCULA C		
Класс вязкости	ISO 3448	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Внешний вид	Визуально	Бесцветное	Светло-желтое	Светло-желтое
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,770	0,810	0,850
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	2	5	10
Индекс вязкости	ASTM D 2270	90	90	100
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	100	105	150
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-7	-10	-12

### Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

### Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Дата редакции: 07/2016

Официальный дистрибьютор PetroViscol  
ГК Чайка  
Ростов-на-Дону

*«Золотой стандарт смазочных материалов»*

Тел. +7-(863)-268-80-80  
www.petroviscol.ru [rnd@chaykagroup.ru](mailto:rnd@chaykagroup.ru)



-Производство сертифицировано  
по ISO 9001, 14001 и 18001.