



Shell Advance SX 2

Моторное масло для двухтактных мотоциклетных двигателей

Shell Advance SX 2 - моторное масло премиум-класса для двухтактных мотоциклетных двигателей. Оно обеспечивает превосходную защиту и чистоту двигателя, надежное управление блокировкой выхлопной системы и минимизирует выбросы выхлопных газов. Shell Advance SX 2 подходит как для системы впрыска масла, так и для системы предварительного смешения. Оно также превышает требования большинства производителей мотоциклов.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

- **Отличная защита и чистота двигателя**

Масло имеет тщательно сбалансированный состав и было протестировано в двухтактных двигателях. Предотвращает задиры, заклинивание колец и образование отложений.

- **Надежное управление блокировкой выхлопной системы**

Масло предотвращает образование отложений в выхлопной системе, сохраняя эксплуатационные характеристики двигателя на заводском уровне.

- **Сокращение выхлопных газов**

Тщательно сбалансированный состав масла, в который входят полиизобутилены, помогает сократить выбросы выхлопных газов, снижая тем самым их воздействие на окружающую среду.

- **Отличные самосмешивающие свойства**

Shell Advance SX 2 содержит углеводородный растворитель, который может применяться как в системе впрыска масла, встроенной в современные двухтактные мотоциклы, так и в системе предварительного смешивания.

Область Применения

- **Двухтактные мотоциклетные двигатели с системой непосредственного впрыска масла или с системой предварительного смешения**

Shell Advance SX 2 не следует использовать в подвесных моторах. Для данного применения мы рекомендуем масло Shell Nautilus.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- JASO FB
- ISO-L-EGB
- Shell Advance SX 2 отвечает требованиям большинства производителей мотоциклов.

Для получения полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки "Шелл".

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Advance SX 2	
Кинематическая вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D445	63.1
Кинематическая вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D445	8.9
Индекс вязкости		ISO 2909	116
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	872
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	°C	ISO 2592	122
Температура застывания	°C	ISO 3016	-20

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

- **Здоровье и Безопасность**

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Advance SX 2 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на сайте: <http://www.epc.shell.com/>.

- **Берегите природу**

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

- **Рекомендации**

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».