

RHINOX GT PRO ALM 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло с исключительной топливной экономичностью

Описание

RHINOX GT PRO ALM 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло, совместимое с DPF, разработанное для удовлетворения высоких требований новых и современных технологий бензиновых и дизельных двигателей (с сажевыми фильтрами и без них), особенно в автомобилях BMW и Mercedes.

Особенности

- ❖ Экономия топлива благодаря включенным в состав специальным модификаторам трения.
- ❖ Очень низкое значение испаряемости масла, благодаря чему предотвращается образование отложений и нагаров.
- ❖ Защищает двигатель во время движения старт-стоп, а также при холодном двигателе.
- ❖ Снижает химическое воздействие остатков кислоты в камере сгорания за счет образования пленки масла на деталях двигателя.
- ❖ Увеличивает периоды капитального ремонта двигателя.

Применение

RHINOX GT PRO ALM 5W-30 подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в первую очередь производства BMW и Mercedes. Его формула с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора защищает системы нейтрализации выхлопных газов от засорения.

Спецификации и Рекомендации:

API SN/CF, ACEA C3, MB 229.51, BMW LL-04

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	RHINOX GT PRO ALM
Класс вязкости	SAE J 300	5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	70
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	12,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	173
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,836
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	243
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промыть точки контакта после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 06/2022-01

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru rnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.