

## **ENGINA FLEET 15W-40**

Синтетическое масло для дизельных двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками

### Описание

**ENGINA FLEET 15W-40** – малозольное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, разработанное с использованием передовых технологий и подходящее для автомобилей Евро 5 и 6.

### Особенности

- ❖ Поддерживает двигатель в чистоте, предотвращая образование отложений.
- ❖ Эффективно защищает двигатель в тяжелых режимах работы, включая «старт-стоп» и в условия низкотемпературных запусков.
- ❖ Снижает химическое воздействие кислот в камере сгорания за счет образования защитной пленки на металлических поверхностях.
- ❖ Увеличивает межремонтный период двигателя.
- ❖ Увеличивает интервалы замены масла.

### Применение

**ENGINA FLEET 15W-40** рекомендуется для дизельных двигателей всех большегрузных автомобилей, строительной техники и автомобилей, оснащенных турбонаддувом. Подходит для использования в двигателях с сажевым фильтром.

### Соответствует спецификациям:

API CJ-4, ACEA E9, MB 228.31, VOLVO VDS-4, RENAULT RLD-3, MAN M 3575, CAT ECF-3, CUMMINS CES 20081, MAC EO-O PP, MTU TYPE 2.1, DEUTZ DQC III-10LA, DDC 93K218

### Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	ENGINA FLEET
Класс вязкости	SAE J 300	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	89
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	13,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	150
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,863
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	226
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,2
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-38

### Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

### Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промыть точки контакта после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 06/2021-01

Официальный дистрибьютор PetroViscol  
ГК Чайка  
Ростов-на-Дону

*«Золотой стандарт смазочных материалов»*

Тел. +7-(863)-268-80-80  
www.petroviscol.ru [rnd@chaykagroup.ru](mailto:rnd@chaykagroup.ru)



Производство сертифицировано  
по ISO 9001, 14001 и 18001.